

PRODUKTINFORMASJON

Ettgrepsbatteri til servant, str. S

SKU 32824000
EAN 4005176874604
NRF 4220976



BESKRIVELSE

- etthullsmontasje
- metallhendel
- **GROHE SilkMove** 35 mm keramisk Patron
- variable justerbar volumbegrenser
- innstillbar minimumsmengde 2,5 l/min
- **GROHE StarLight** krom overflate
- **GROHE FastFixation** hurtiginnstallering
- perlator
- glatt kropp
- fleksible tilkoblingsslanger
- temperatursperre kan brukes (46 375)
- lydklasse 1 etter DIN 4109

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
10 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
256 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46681000 Håndgrep
2	46492000 Kappe
2.1	0591500M O-ring
3	46460000 skruforbindelse
4	46374000 Patron
4.1	46347000 Pakningssett
5	13929000 Perlator
5.1	45002000 silinnsats
6	46671000 Tilskruing
7	46375000* Temperaturbegrenser
8	19017000* Montasjenøkkel til servant, bide og batterier
9	19332000* Pipenøkkel




9	32mm
8	13mm
7	

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022